Procédure SAV

Un problème avec votre Homy ?

Si malgré toutes vos précausions; vous rencontrez un problème, nous sommes à votre écoute pour vous apporter notre aide.

Incidents
(Casse, dégradation ...)

→

Nous contacter
contact.agencement@comec.fr

→

Préciser la demande
Objet du mail
«SAV Chatterie»

→

Prise de rendez-vous

→

Intervention

Avec nos procédures d'entretien, les cages HOMY sont prêtes à être vos alliées quotidiennes pour offrir des soins optimaux aux chats de votre structure. En cas de problème majeur, n'hésitez pas à nous solliciter.

Merci de nous avoir fait confiance en vous procurant nos cages HOMY toutes labélisées CatFriendly

comec
Agencement

C'est aussi ...

L'Agencement de Clinique Vétérinaire

Votre métier de vétérinaire nécessite de l'agencement spécifique, nous vous accompagnons sur l'intégralité de votre projet en proposant du mobilier adapté pour chacun de vos besoins.
L'accueil, les attentes, les consultations, le back-office et les hospitalisations sont autant d'espaces à soigner.

La Signalétique

La signalétique dans une clinique vétérinaire revêt une importance capitale, contribuant non seulement à faciliter la navigation des clients et des patients, mais également à instaurer un environnement rassurant et convivial. Elle permet également une meilleure communication d'information clée et une promotion d'atmosphère apaisant pour les animaux et leurs propriétaires.

Pour en savoir plus, découvrez notre site internet avec ce QR Code

comec
Agencement

10 rue de Montevi
LA TESSOUALLE
BP 40354
49303 CHOLET cedex

contact.agenceur@comec.fr
02 41 63 40 40

www.comecagencement.fr

La FRENCH FAB

FABRIQUÉ EN FRANCE

les scop

comec
Agencement

Procédure d'entretien HOMY





Instructions HOMY

Le nettoyage de la salle

Pour éviter tout risques de tâches, prenez soin de nettoyer les composants **toutes les 6 heures.**




Afin de garantir la durabilité des chatteries et des habillages, il est formellement conseillé de ne pas nettoyer la salle, le sol, et les chatteries au jet d'eau.



Les ampoules chauffantes ne doivent pas être fixées devant les montants en PVC mais bien centré sur la vitre.

Instructions réglages des charnières

	Partie intérieure porte
	Partie extérieure porte
	Charnière cloison avec grandes vis
	Relier à l'aide des petites vis et des inserts la partie extérieure et intérieure de l'embase de la porte vitrée. L'ensemble se visse à l'aide d'un tournevis
	Clipser le cache sur la partie extérieure
	Visser la charnière sur le côté
	Enfiler la vis centrale de l'embase dans l'encoche de la charnière cloison
	Puis serrer la vis centrale pour maintenir la porte

Instructions HOMY

Le nettoyage de la chatterie

COMPOSANTS	NETTOYAGE	VIGILANCES	PRECONISATIONS	PICTOGRAMMES
Cage en Coplast et charnières	Désinfection avec spray Nettoyer avec un produit sanitaires (Exple Cif) Rincage à l'eau claire Sécher à l'aide d'une raclette et d'un chiffon microfibres sec ou essuie-tout	Eviter les produits solvantés (Acétone, ...) et eau oxygénée		
Meubles bas	Pour des salissures légères et récentes : Utiliser un chiffon microfibres (sec ou humide), ou une éponge. Pour des traces ou auréoles : Avec un chiffon microfibres, rincer à l'eau chaude et essuyer avec un papier essuie-tout ou un chiffon microfibres sec. Pour des salissures normales moins récentes : Avec un chiffon microfibres et de l'eau chaude, ou une éponge, ou une brosse douce, en utilisant des produits de ménage courant exempts de particules abrasives, telles que du savon noir ou du savon en pain.	Eviter les produits solvantés, et l'eau (Acétone, ...) et eau oxygénée. Interdiction d'utiliser : - Des substances abrasives et décapantes (poudre à récurer, éponges grattantes, laine d'acier) – Produits de polissage, cire, produits de nettoyage de meubles, agents blanchissants – Acides forts et produits contenant des sels acides – Nettoyeurs à vapeur.	En général : chiffon doux, et humide. Le nettoyage doit être effectué rapidement afin d'éliminer les taches.	
Barre inox	Nettoyage classique avec de l'eau et un chiffon microfibres	Eviter les matières abrasives et eau oxygénée.		
Bac de rétention	Nettoyage à l'eau, puis essuyer avec un chiffon microfibres sec, ou un essuie-tout.	Eviter les matières abrasives et eau oxygénée		
Porte vitrée	A nettoyer au produit vitre, avec un chiffon microfibres, ou de l'essuie-tout.	Eviter les matières abrasives.		